




МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА




Перед початком монтажу світильника обов'язково вимкніть електро живлення в приміщенні де будуть проводитись монтажні роботи!



Підготуйте місце кріплення модуль-фішки попередньо просверливши отвори для дюбелів. В залежності від типу поверхні, на яку монтується світильник, використовуйте заморізи (для дерев'яних поверхонь) та пластикові дюбелі (для бетонних та гіпсокартонових поверхонь).



Приєднайте кабелі живлення світильника до кабелів живлення побутової мережі за допомогою клемного з'єднувача дотримуючись схеми з'єднання. Закріпіть модуль-фішку саморізами. Приєднайте світильник з'єднавши його контактний модуль із закріпленням модулем-фішкою на поверхні.



Увімкніть живлення побутової електромережі.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Важливо знати!
Прилади зі слідами стороннього втручання в ремонт НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Не намагайтесь власноруч ремонтувати освітлювальні прилади! Не вірна діагностика може привести до безповоротного виходу з ладу всього приладу!

У разі виникнення технічної несправності світильника нашої торговельної марки одразу зверніться до нас!



Сервісний центр:
ТОВ «СВЕТКОМПЛЕКТ УКРАЇНА»
м. Київ, вул. М. Драгоманова 31Б
моб. +38 098 799 26 28
тел. 0800 350 500
www.service.svetcomplect.ua

Будь ласка, заповніть наступну інформацію та закріпіть її офіційною печаткою відділу продажу.


Виріб: _____
Номер серії _____
Дата продажу _____
Місце продажу (адреса) _____
Наявність чеку _____
ПІБ продавця, підпис _____
Дата обміну _____
ПІБ продавця, підпис _____
Місце для печатки _____

М.П.

UA ВИРІБ:
Освітлювальний прилад
(стельовий світильник).



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**СВІТИЛЬНИК
СВІТЛОДІЮДНИЙ СТЕЛЬОВИЙ**
LED KNOCK LC 18W
LED KNOCK LC 24W
LED KNOCK LC 36W
LED KNOCK LC 48W

KNOCK

ПІДКЛЮЧЕННЯ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
УТИЛІЗАЦІЯ

ЗНАЙОМСТВО

Вітаємо Вас з придбанням побутового світильника від торговельної марки Led Concept.

Даний світильник дозволяє використовувати всі переваги сучасних світлодіодних технологій, які представлені на ринку.

ОСОБЛИВОСТІ СВІТИЛЬНИКА:

1. Управління функціями освітлювального приладу за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК);
2. Плавне регулювання яскравості/потужності світла;
3. Плавне регулювання кольорової температури (далі КТ);
4. Функція «нічник», яка забезпечує м'яке освітлення приміщення під час сну.



УВАГА!

Перед початком використання уважно прочитайте вказівки з техніки безпеки!

Зберігайте інструкцію протягом усього строку експлуатації.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з вказівками цієї інструкції.
2. Не дозволяється встановлювати освітлювальний прилад в місцях з несприятливими умовами (ступінь захисту IP20).
3. Під час підключення світильника обов'язково вимкніть джерело живлення за допомогою головного вимикача, дотримуйтеся правил Техніки Безпеки Праці).
4. Необхідно дотримувати нормативні допуски з монтажу та встановлення устаткування.
5. Електричне підключення дозволяється проводити тільки кваліфікованому спеціалісту.
6. Переконайтеся, що дроти не були пошкоджені під час монтажу світильника.
7. В жодному випадку не дозволяється накривати світильник будь-яким матеріалом, потрібно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних елементів, інакше може виникнути небезпека пожежі!
8. Для чистки необхідно використовувати суху тканинну ганчірку, не дозволяється користування миючими засобами та абразивними матеріалами.
9. Виробник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті неправильного складання, застосування невідповідних елементів, технічних змін, а також недотримання цієї інструкції.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

1. Підключення слід виконувати згідно з інструкцією.
2. Перед приєднанням напруги слід переконавшись у тому, що всі електропроводи та кріплення прокладені правильно, в спосіб, що запобігає виникненню несправності.

СТЕЖТЕ ЗА ЧИСТОТОЮ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА:

1. Цей продукт, а також його складові частини не становлять небезпеки для природного середовища.
2. Якщо не будете користуватись яким-небудь продуктом – викиньте його у смітник, або зверніться за порадою до продавця, можете також звернутись до відповідних організацій, що займаються охороною середовища.
3. Перед тим, як викинути на сміття упаковку, посортуйте окремі її частини: окремо папір/картон від штучних елементів і викиньте до відповідних контейнерів на відходи.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Гарантійний строк експлуатації світильника становить 2 роки з дня покупки за умови дотримання правил монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. У разі виявлення несправності, що сталася не з вини Покупця, необхідно звернутися в магазин, який продав світильник або сервісний центр до закінчення гарантійного терміну. Повернення або заміна світильника проводиться тільки за наявності цілісної упаковки, повної комплектації і відсутності механічних ушкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека.



Світильник можна встановлювати всередині приміщення



Клас захисту II: не потребує заземлення



Максимальна висота розміщення освітлювального приладу 6 м



Світильник підходить для монтажу на стелі.



Негайно замініть тріснуті або розбиті елементи і використовуйте виключно фірмові запчастини

ОЧИЩЕННЯ ВІД БРУДУ

В ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ОЧИЩЕННЯ ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.

Протирайте світильник регулярно для підтримки яскравості та безпеки використання.


Сильно забруднені деталі можна протерти вологою тканиною, після чого слід протерти їх м'якою сухою тканиною. Використовуйте нейтральний миючий засіб.

Не використовуйте наступні чистячі засоби: розчинник, щітка, жорстка губка.

УВАГА! Не кладіть пульт дистанційного керування у воду або біля вогню. Пульт дистанційного керування зі слідами механічних пошкоджень не підлягають гарантійному ремонту!

ШВИДКИЙ МОНТАЖ

PlugOn
system



PluOn system — система швидкого монтажу освітлювального приладу на поверхню будь-якого типу.

Прилади оснащені даною системою мають роз'ємний модуль живлення, який забезпечує простий та головне легкий процес монтажу.

1. Приєднайте модуль-фішку до стелі, або стіни, за допомогою саморізів, або дюбелів попередньо під'єднавши електро живлення за допомогою клемного з'єднувача.

2. Просто з'єднайте світильник з модулем-фішкою.

Світильник готовий до експлуатації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розсіювач:	Матовий
Напруга живлення:	AC85-265 V (В); 50/60HZ (Гц)
Потужність*:	18W, 24W, 36W, 48W (Вт)
Світловий потік*:	1440Lm, 1920Lm, 2880Lm, 3840lm (Лм)
Джерело світла:	LED SMD 2835
Індекс передачі кольору:	>80Ra
Світлова температура:	4500K
Ступінь захисту:	IP40
Функція нічник:	Ні
Кут розсіювання:	160°
Термін служби:	50 000h
Робоча температура:	-10C° - + 50C°
Матеріал корпусу:	PP пластик
Розсіювач:	PC Пластик
Габаритні розміри:	Ø150x40mm, Ø150x40mm, Ø230x40mm, Ø300x40mm
Гарантійний термін:	24 місяці з дня продажу

* — залежно від моделі приладу.